



Husqvarna TS 73 R

La TS 73 R est une scie de carrelage à rail, avec de grandes capacités de découpe pour tous les types de carrelage. Cette scie de carrelage a un rail de guidage robuste qui permet de découper avec précision des carreaux de grandes dimensions sur une longueur maximale de 730 mm. Avec la TS 73 R, vous pouvez scier en plongée ou en oblique, de 45 à 90 degrés et jusqu'à 50x50 cm en diagonale.



MOTEUR ROBUSTE ET FIABLE

Assure une grande longévité à la machine.



POLYVALENTE

Plonge et scie à 45° ou 90° pour un maximum de flexibilité.



FACILE À INSTALLER ET À TRANSPORTER

Grâce aux pieds repliables.



PARFAITE POUR LES COUPES LONGUES

Le rail de guidage permet de scier des pièces mesurant jusqu'à 730 mm (soit la diagonale d'un carreau de 70x70 cm).

Atouts Husqvarna TS 73 R

- La pompe à eau de haute qualité allonge considérablement la durée de vie de la machine.
- Grâce au débranchement rapide.
- Grâce au bac à eau amovible.
- Grâce au système de guidage par rail robuste et flexible.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Power	EU 1 kW / UK 1 kW / US 1 kW / JP 1 kW / OTHER 1 kW
Puissance de sortie	1 kW
Régime du moteur (tr/min)	2800 tr/min
Tension	115 / 230 V
Tension	EU 230 V / UK 115 V / US 230 V / JP 115 V / DIVERS 230 V
Phases	1
Phases	50 Hz
Découpe à l'eau / à sec	À l'eau
Diam. de la broche	25,4 mm
Diamètre de disques	230 mm
Profondeur de coupe maximum	50 mm
Longueur de coupe maxi.	730 mm
Contenance du réservoir d'eau	15 l
Indice de protection électrique	IP 54
Poids (sans unité de coupe)	47 kg
Dim. du produit, Lxlxh	1070x590x650 mm
Encombrement déballé, mm (L x l x H)	1060x575x600 mm
Poids	47 kg
Poids, y compris l'emballage	54 kg
Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)	66 dB(A)
Niveau de pression acoustique	66 dB(A)
Vibrations poignée arrière	2,5 m/s ²
Vibrations mains et bras (Aeq)	2 m/s ²