

CLADBOY CB₅

L'OUTIL UNIVERSEL



OUTIL DE LEVAGE PAR LE VIDE POUR
PANNEAUX DE BARDAGE ET DE COUVERTURE



Configuration pour panneaux de toiture



CLADBOY CB5

L'OUTIL UNIVERSEL

CONFIGURATION POUR PANNEAUX DE BARDAGE

OUILLET DE LEVAGE

POIGNEES

Protectrices et ergonomiques

ARMOIRE

Rangement du câble-secteur pour le chargeur de la batterie

DEPRESSIONOMETRE

Zone rouge-verte

SEPARATEUR D'EAU

RACCORDS RAPIDES

Raccordement rapide des flexibles

GOUPILLE D'ARRÊT

Permet de bloquer le basculement de la poutre principale dans sa position extrême

VOLTMETRE

Taux de charge de la batterie

COMMANDE

Pour aspirer ou lâcher la charge, avec goupille de sécurité

ARMOIRE

Pour les composants électriques

POSSIBILITES

Par sa conception modulaire, la machine s'adapte facilement et rapidement à des emplois aussi divers que le montage de:

- panneaux de bardage horizontaux
- panneaux de bardage verticaux
- panneaux de toiture

Les ventouses de base conviennent pour la plupart des panneaux sandwich courants. Pour d'autres profils, des ventouses spécifiques sont disponibles.

POUR VOTRE SECURITE

- 2 circuits de vide indépendants
- Grand réservoir à vide tampon
- Signal sonore en cas de batterie presque déchargée
- Signal sonore en cas de vide insuffisant

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Capacité de levage max. 500 kg (en fonction des ventouses utilisées)
- Poids propre min. 150kg (en fonction de la configuration choisie)

VENTOUSES
Equipées d'un joint caoutchouc remplaçable

POUTRE PRINCIPALE
Bascule à 90°



**COMPACT ET ROBUSTE
FONCTIONNE SUR BATTERIE INCORPORÉE**

FACILE À TRANSPORTER

Satisfait aux normes Européennes EN 13155

