

Modèles	TRH 201	TRH 302	TRH 304	TRH 406	TRH 508	TRH 610	TRH 815
<b>Ø des vrilles maxi. conseillé (Terrain dur / Terrain souple)</b>	200/250 mm	300/350 mm	300/400 mm	400/500 mm	500/600 mm	600/700 mm	800mm
<b>Entraînement vrille</b>	Hexagone 42	Hexagone 80	Hexagone 80	Hexagone 80	Hexagone 80	Hexagone 80	Hexagone 80
<b>Débit maxi. engin</b>	40 L/min	120 L/min	120 L/min	150 L/min	150 L/min	150 L/min	120 L/min
<b>Débit conseillé*</b>	35 L/min	35 L/min	35 L/min	50 L/min	80 L/min	80 L/min	75 L/min
<b>Pression maxi engin</b>	200 bars	250 bars	250 bars	280 bars	280 bars	280 bars	380 bars
<b>Pression optimale de fonctionnement*</b>	100 bars	200 bars	200 bars	210 bars	190 bars	170 bars	210 bars
<b>Rotation au débit conseillée*</b>	89 Tr/min	107 Tr/min	67 Tr/min	100 Tr/min	100 Tr/min	80 Tr/min	52 Tr/min
<b>Drainage</b>	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
<b>Poids sans attache</b>	24 kg	70 kg	70 kg	100 kg	103 kg	105 kg	148 kg
<b>Équipements</b>	moteur hydraulique + 2 flexibles 1,50 m	1 moteur hydraulique + 2 flexibles hydrauliques de 2 m (sans coupleurs)					
<b>Puissance engin</b>	1 à 2 T	1,8 à 3 T	2 à 4 T	2 à 6 T	2 à 8 T	4 à 10 T	8 à 15 T