



WOOD/SERIES



CUTTING DISC TECHNOLOGY



ECO CHIPS



BIO DEGRADABLE LUBRICANT



NO STRESS



SILENT BLOCS



ELECTRIC CONTROL : NOUVEAU



270° ADJUSTABLE CHIMNEY



360° ROTATIVE TURNTABLE



FOLDING HOPPER

LA PUISSANCE DONT VOUS AVEZ BESOIN

1



1 - MOTEUR KUBOTA V1505 35 CV / 26,2 kW – 4 Cyl.

2



2 - TOURELLE ORIENTABLE à 360° selon la configuration de votre chantier.

3



3 - CAPOTS DE SERVICE pour un accès aisé et rapide à tous les points de maintenance.

4



4 - REMORQUE ROUTIÈRE FREINÉE entièrement galvanisée

5



5- NOUVEAU : SYSTÈME DE COMMANDES ÉLECTRIQUES. Double système de commande en option.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	WS1835DT	Essieux routier / Poids admissible	1 / 1350 kg
Moteur	KUBOTA V1505	Dimensions pneus	225/55 R12
Puissance	35 CV / 26,20 kW	Réservoir	20L
Embrayage	Galet tendeur	Consommation	3,9 L/h
Cylindrée moteur	1498 cm ³ 4 Cyl.	Cheminée orientable	270°
Carburant	Diesel	Hauteur sortie cheminée	2500 mm
Capotage	Carters de sécurité résine polyester	Tourelle orientable	360°
Diamètre admissible	18 cm	Poids de la machine	1330 kg
Diamètre volant	740 mm	Homologation remorque MMTA	1350 kg
Poids volant	142 kg	Dimensions trémie(P x L)	1080 x 1490 mm
Couteaux	2	Hauteur chargement trémie	700 - 950 mm
Ameneurs	2	L x l x H	4000 x 1630 x 2555
Largeur rouleaux ameneurs	245 mm	Cale roue	De série
Diamètre rouleau ameneur	140 mm		