



Husqvarna DM 230

Moteur de carottage portatif au design soigné et ergonomique. Le moteur est doté d'une poignée pistolet pour une meilleure maîtrise. Forage à la main jusqu'à 80 mm ou forage sur bâti jusqu'à 150 mm. Prévu pour des travaux légers tels que ventilation, tuyaux de plomberie, prises électriques et câbles. Le DM 230 est un excellent choix pour les professionnels et les semi-professionnels.



PROTECTION CONTRE LA SURCHARGE

La machine signale l'imminence de la surcharge en faisant fluctuer le régime. Si l'on ne réduit pas la charge, le moteur s'arrête pour éviter la surchauffe. Elgard™ augmente la productivité et allonge la durée de vie de la machine.



BOÎTE DE VITESSES FIABLE

La boîte de vitesses à 3 rapports, refroidie à l'eau, assure des entretiens très espacés et un forage optimale.



DÉMARRAGE FACILE À VITESSE RÉDUITE

Pour faire un avant-trou, enfoncez le bouton Smart Start® pour diminuer la vitesse de moitié.



CONCEPTION ROBUSTE ET ERGONOMIQUE

Conception robuste à l'épreuve des chocs pour protéger l'électronique. Facile à transporter et à installer grâce au poids réduit et à la conception ergonomique.

Features Husqvarna DM 230

- Le démarrage progressif Softstart™ assure une productivité élevée même avec des fusibles ordinaires.
- Facile de passer entre les modes de forage à sec et de forage à eau.
- La machine signale l'imminence de la surcharge en faisant fluctuer le régime. Résultat : augmentation de la productivité et allongement de la durée de vie de la machine.
- Pour faire un avant-trou, enfoncez le bouton Smart Start® pour diminuer la vitesse de moitié.
- Limiteur d'intensité électronique pour permettre des démarrages progressifs avec l'utilisation de fusibles ordinaires. Résultat : des démarrages progressifs pour une productivité maximale.

| TECHNICAL SPECIFICATION | |
|---|--------------------------|
| Puissance | 1850 W |
| Phases | 1 |
| Vitesse de rotation (tr/min) à la sortie | 800 / 1850 / 3950 tr/min |
| Vitesse de rotation (tr/min) à pleine charge | 580 / 1400 / 2900 tr/min |
| Vitesses | 3 |
| Raccord d'eau | G 1/4" |
| Spindle speed full load | 580/1400/2900 tr/min |
| Puissance nominale, W | 1850/0 W |
| Diamètre max. foret en utilisation à main levée | 80 mm |
| Diamètre max. foret, bâti | 150 mm |
| Diamètre du col de montage | 60 mm |
| Filetage axe, ext. | 1 1/4" 7 UNC |
| Filetage axe, int. | G 1/2" ou 5/8" 11 UNC |
| Raccord d'eau UNC | G 1/4" |
| Poids | 7 kg |
| Niveau de pression acoustique | 90 dB(A) |
| Niveau sonore | 94 dB(A) |
| Vibrations mains et bras (Aeq) | 2,5 m/s ² |
| Puissance nominale | 1100 W |

