

## IM90XI



### DESCRIPTION PRODUIT

- Cloueur à gaz autonome pour clous en bande papier inclinés à 34° de 50 à 90 mm

### PROMESSE PRODUIT

La cloueuse autonome la plus fiable, la plus confortable et la plus performante pour de multiples applications

### AVANTAGES

- Batterie longue durée: jusqu'à 5 toits avec une batterie pleine
- Ergonomie parfaite, moins fatigant: soulevez jusqu'à 3.000kg en moins par toit grâce à un outil léger et équilibré
- Outil multifonctionnel: large gamme d'accessoires et de fixations
- Aucun temps d'arrêt sur le chantier: une technologie fiable et éprouvée depuis plus de 30 ans
- Pour toutes les conditions météorologiques: température de fonctionnement de -15 ° C à + 49 ° C
- Toujours assez d'énergie sur le chantier: témoin de capacité indique rapidement le niveau de gaz et de charge
- Finition parfaite et constante: réglage d'enfoncement facile à utiliser
- Compatible pour gauchers et droitiers: crochet de ceinture bi-fonctionnel, peut être placé des deux côtés.

### AGRÉMENTS



## APPLICATIONS

- Liteaux
- Charpente bois / Ossature bois
- Bardage
- Pose de montants
- Voliges
- Toiture
- Lames de planchers
- Panneaux de couverture
- Coffrage
- Terrasse bois
- Emballage
- Panneaux

## MATÉRIAUX



## SÉCURITÉ



## GAMME DE PRODUIT

Désignation ▲▼	Conditionnement ▲▼	Quantité ▲▼	Code ▲▼
IM90Xi CLOUEUR À GAZ (50-90MM)	Mallette en plastique	1	019710

## CONSOMMABLES



### CLOUS BANDE PAPIER 34° STANDARD

Intérieur, classe de service 1

▲▼ Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	▲▼ Type de tige	▲▼ Nombre de cartouche de gaz (niveau 0)	▲▼ Type de tête	▲▼ Quantité	▲▼ Eurocode
51 mm	Cranté	3	Tête pleine	3750	142005
63 mm	Lisse	3	Tête pleine	3750	142010
63 mm	Cranté	3	Tête pleine	3750	142011
70 mm	Cranté	2	Tête pleine	2500	142016
75 mm	Lisse	2	Tête pleine	2500	142017
75 mm	Cranté	2	Tête pleine	2500	142018
75 mm	Cranté	2	Tête pleine	2500	142029
80 mm	Lisse	2	Tête pleine	2500	142021
80 mm	Lisse	2	Tête pleine	2500	142032
80 mm	Cranté	2	Tête pleine	2500	142022
80 mm	Cranté	2	Tête pleine	2500	142033
90 mm	Lisse	2	Tête pleine	2500	142035
90 mm	Cranté	2	Tête pleine	2500	142036

**CLOUS BANDE PAPIER 34° GALV-PLUS®**

Extérieur protégé, classe de service 2

▲▼ Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	▲▼ Type de tige	▲▼ Nombre de cartouche de gaz (niveau 0)	▲▼ Type de tête	▲▼ Quantité	▲▼ Eurocode
51 mm	Cranté	3	Tête pleine	3750	142007
63 mm	Cranté	3	Tête pleine	3750	142013
75 mm	Cranté	2	Tête pleine	2500	142019
75 mm	Cranté	2	Tête pleine	2500	142030
80 mm	Cranté	2	Tête pleine	2500	142052
80 mm	Lisse	2	Tête pleine	2500	142034
90 mm	Cranté	2	Tête pleine	2500	142072
90 mm	Lisse	2	Tête pleine	2500	142037

**CLOUS BANDE PAPIER 34° GALVANISE A CHAUD (HDG)**

Extérieur , classe de service 3

▲▼ Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	▲▼ Type de tige	▲▼ Nombre de cartouche de gaz (niveau 0)	▲▼ Type de tête	▲▼ Quantité	▲▼ Eurocode
51 mm	Cranté	3	Tête pleine	3750	142008
63 mm	Cranté	3	Tête pleine	3750	142014
75 mm	Cranté	2	Tête pleine	2500	142020

**CLOUS BANDE PLASTIQUE 34° GALVANISE A CHAUD (HDG)**

Extérieur , classe de service 3

▲▼ Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	▲▼ Type de tige	▲▼ Nombre de cartouche de gaz (niveau 0)	▲▼ Type de tête	▲▼ Quantité	▲▼ Eurocode
50 mm	Cranté	2	Tête plate	2500	142000

**CLOUS BANDE PAPIER 34° INOX A2**

Extérieur , classe de service 3

▲▼ Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	▲▼ Type de tige	▲▼ Nombre de cartouche de gaz (niveau 0)	▲▼ Type de tête	▲▼ Quantité	▲▼ Eurocode
51 mm	Cranté	1	Tête pleine	1250	142045
63 mm	Cranté	1	Tête pleine	1250	142047
70 mm	Cranté	1	Semi lens head	1250	142048
80 mm	Cranté	1	Semi lens head	1250	142049
90 mm	Cranté	1	Semi lens head	1250	142086

**CLOUS STRIP PLASTIQUE 34° INOX A2**

Extérieur , classe de service 3

▲▼ Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	▲▼ Type de tige	▲▼ Nombre de cartouche de gaz (niveau 0)	▲▼ Type de tête	▲▼ Quantité	▲▼ Eurocode
55 mm	Cranté	1	Semi lens head	1250	142080

**CLOUS BANDE PLASTIQUE 34° ELECTRO-GALV 12µm**

Extérieur protégé, classe de service 2

▲▼ Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	▲▼ Type de tige	▲▼ Nombre de cartouche de gaz (niveau 0)	▲▼ Type de tête	▲▼ Quantité	▲▼ Eurocode
50 mm	NailScrew® (dévissable)	1	Tête empreinte Tx15	1250	142100
65 mm	NailScrew® (dévissable)	1	Tête empreinte Tx15	1250	142102
75 mm	NailScrew® (dévissable)	1	Tête empreinte Tx15	1250	142104

**CLOUS BANDE PLASTIQUE 34° INOX A2**

Extérieur , classe de service 3

▲▼ Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	▲▼ Type de tige	▲▼ Nombre de cartouche de gaz (niveau 0)	▲▼ Type de tête	▲▼ Quantité	▲▼ Eurocode
50 mm	NailScrew® (dévissable)	1	Tête empreinte Tx15	1250	142101
65 mm	NailScrew® (dévissable)	1	Tête empreinte Tx15	1250	142103
75 mm	NailScrew® (dévissable)	1	Tête empreinte Tx15	1250	142105

## ACCESSOIRES



Eurocode 018881  
CHARGEUR BATTERIE  
LITHIUM - IM90(i / Ci / Xi),  
PPN50(i,Ci,Xi), COMBI Xi,  
IM65-50, IM45



Eurocode 018880  
BATTERIE LITHIUM - IM90(i  
/ Ci / Xi), PPN50(i,Ci,Xi),  
COMBI Xi, IM65-50, IM45



Eurocode 013256  
EMBOUT PALPEUR  
BARDAGE - IM90



Eurocode 115251  
NETTOYANT IMPULSE 300  
ML



Eurocode 013690  
KIT DE NETTOYAGE  
PULSA & IMPULSE (EXL.  
FILTRE & O-RING)




Eurocode 401482  
HUILE IMPULSE



Eurocode 300348  
CARTOUCHE DE GAZ (1X) -  
IM90 / PPN50 / COMBI



Eurocode 900507  
ADAPTATEUR DE VOITURE  
12V - PULSA / IMPULSE



Eurocode 019766  
MAGASIN - IM90Xi



Eurocode 019783  
PALPEUR NO-MAR  
BARDAGE - IM90Xi



Eurocode 019785  
PALPEUR TUILE ACIER -  
IM90Xi



Eurocode 019784  
PALPEUR & LANGUETTE -  
IM90Xi



Eurocode 014016  
COFFRET COMBI XI & XI

## INFORMATION TECHNIQUE

### Batterie

Description ▲▼	Valeurs ▲▼
Capacité batterie	2.1 Ah
Nombre de fixation par recharge batterie	13000
Temps de charge batterie	90 min.
Technologie batterie	Lithium

### Equipment

Description ▲▼	Valeurs ▲▼
Poids (Kg) (Selon norme EPTA)	3.6 kg
Profondeur nette	376 x 325 x 121 mm
Puissance	105 J
Autonomie cartouche de gaz	1250 (-5°C) tirs
Capacité magasin	47 fixation(s)
Température de fonctionnement	-15°C...+49 °C
Cadence maximale de tir (tirs/heure)	1000 fixation(s)
Cadence maximale de tir (tirs/Sec)	2-3 fixation(s)

### Consommables

Description ▲▼	Valeurs ▲▼
Longueur (plage) de fixation (mm)	50-90 -

### Sécurité

Description ▲▼	Valeurs ▲▼
Niveau sonore (EN 12549) Lwa,1s,1m	108 dB(A)
Pic de pression acoustique (EN 12549) LpCpeak	135 dB(C)
Niveau de pression acoustique (EN 12549) LpA,1s,1m	95 dB(A)
Vibration 3 axes (EN ISO 8662-11) ahv	3.9 m/s <sup>2</sup>